

Controle de Acesso GIGA Cartão de Proximidade e Senha GS PROXLT

Software de Gerenciamento Auge - Gratuito
Acionamento por Cartão MI FARE* ou senha
Conexão GS Prox LT – leitor escravo
Suporta até 16.000 usuários
Suporta até 30.000 registros
Modo de operação - Stand Alone
Modo de operação – Rede (IP)
Recursos de alarmes e sensores
ESPECIFICAÇÕES
CONTROLADORA - GS PROX CT

Usuários: 16.000
Logs: 30.000
Tipo de Acesso: Cartão de proximidade, chaveiro, usuário+senha ou cartão/chaveiro+senha
GS Card: Cartão de prox. (MIFARE) - Anti-Clonagem *Exclusivo Giga
GS Key: Chaveiro(MIFARE) - Anti-Clonagem *Exclusivo Giga
Bloqueio de acesso duplo (Anti Pass Back): Sim
Entradas: 1 Botoeira | 1 Sensor magnético
Saídas: 1 Relé para porta (tempo de abertura configurável)
Alarme: pânico, coação, arrombamento, violação, porta aberta
Sensor: violação
Aviso: sonoro por bip

Comunicação Criptografada: Sim (Software Auge Servidor)
Upgrade de Firmware: Via rede
Compatibilidade DDNS: No-IP e DynDNS
Agendamento de acesso: até 64 programações
Programação para dias de acesso restrito (via Software Auge Cliente)
Circuito de proteção: para botoeiras e sensores
Proteção contra ligação de fonte invertida: Sim
Peso: 154g
Dimensões: 120(a)x80(l)x24,8(c)mm
Alimentação: 12VDC@0.5A

GS PROX LT - CONTROLADORA MODO ESCRAVO

- Modo de operação (escravo): Serial com a GS PROX CT
- Cabo de alimentação: recomendado AWG 22-24
- Tipo de teclado: Capacitivo
- Entrada para GS PROX CT: 1
- Bloqueio de acesso duplo (Anti pass back) Sim

- Conector para comunicação serial wiegand 1

GS CARD - CARTÃO DE PROXIMIDADE MI FARE > ANTI-CLONE

- Distancia de leitura: 5 cm
- Frequência de operação: 13.56 Mhz
- Tecnologia: Mifare (Classic 1K)
- Criptografia dos dados: Sim
- Protocolo inteligente de anti-colisão: Sim
- Compatibilidade: GS PROX CT e GS PROX LT

GS KEY - CHAVEIRO > ANTI-CLONE

- Distancia de leitura: 2 cm
- Frequência de operação: 13.56 Mhz
- Tecnologia: Mifare (Classic 1K)
- Criptografia dos dados: Sim
- Protocolo inteligente de anti-colisão: Sim
- Compatibilidade: GS PROX CT e GS PROX LT

