INSTALTEC®

Soluções em Segurança Eletrônica.

(51)3593 9171

www.instalteccomercial.com.br

OHMEGA

PLACA DE SAÍDA

COM LED'S DE ALTO BRILHO

Balizamento de saída ou placas de indicação de saída.

TIPO	MODELO	DIMENSÕES (mm)	CÓDIGO		
			PLACA	COR	DESENHO
Convencional	Simples face	L 250 x H 160 x P 40	PSL-01-S		
	Dupla face		PSL-01-D		
	Simples face grande	L 500 x H 320 x P 60	PSLG-01-S		
	Dupla face grande		PSLG-01-D		
Autônoma	Simples face	L 250 x H 160 x P 40	PSL-A3,6VSA		
	Dupla face		PSL-A3,6VDA		
	Simples face grande	L 500 x H 320 x P 60	PSLG-A3,6VSA		
	Dupla face grande		PSLG-A3,6VDA		
Permanente	Simples face	L 250 x H 160 x P 40	PSL-AP3,6VSA		
	Dupla face		PSL-AP3,6VDA		
	Simples face grande	L 500 x H 320 x P 60	PSLG-AP3,6VSA		
	Dupla face grande		PSLG-AP3,6VDA		

Garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricação.

Fabricante Exatec Tecnologia Eletrônica Ltda
Rua São Paulo , 1338 Blumenau - SC CEP:89012-000
CGC: 85.235.919/0001-17 I.E.: 252.416.155
Fone/Fax.:(47) 3322-8579 - ohmega@ohmeganet.com.br
www.ohmeganet.com.br

OHMEGA

PLACA DE SAÍDA
COM LED'S DE ALTO BRILHO

Tipo da Pintura:

- *Impressão das letras com fundo branco. (pintura positiva)*

- *Impressão do fundo com letras em branco. (pintura negativa)*

Código cores:

- *As cores servem tanto para pinturas positivas como para negativas.*

- *vm*
- *vd*

Cód. Desenhos:

- *sn*

- *sp*

- *semn*

- *semp*

- *sdn*

- *sdp*

- *sxn*

- *sxp*

- *sen*

- *sep*

- *sxdn*

- *sxdp*

- *sbn*

- *sbp*

- *sxen*

- *sxep*

- *sdpn*

- *sdpp*

- *sxbn*

- *sxbp*

- *hedn*

- *hedp*

- *sxdpn*

- *sxdpp*

- *hddn*

- *hddp*


- *stn*


- *stp*

- *hesn*


- *hesp*

- *hen*

- *hep*

- *hdsn*


- *hdsp*


- *hdn*


- *hdp*

Outras inscrições ou desenhos sob consulta.

Fabricante Exatec Tecnologia Eletrônica Ltda
Rua São Paulo , 1338 Blumenau - SC CEP:89012-000
CGC: 85.235.919/0001-17 I.E.: 252.416.155
Fone/Fax.:(47) 3322-8579 - ohmega@ohmeganet.com.br
www.ohmeganet.com.br

PLACA DE SAÍDA
COM LED'S DE ALTO BRILHO

Tipos de Placas:

- ***PLACAS CONVENCIONAIS :*** *Placas com alimentação externa , controladas por uma central de iluminação de emergência com um banco de baterias.*

- ***PLACAS AUTÔNOMAS :*** *Placas com alimentação interna, com pilhas de níquel cádmium recarregáveis. A placa irá acender somente na falta da rede elétrica.*

- ***PLACAS PERMANENTES :*** *Placas com alimentação interna, com pilhas de níquel cádmium recarregáveis. A placa fica permanentemente acesa com rede elétrica e sem rede elétrica, em quanto durar as pilhas.*

Características técnicas :

TIPO	MODELO	INTENSIDADE LUMINOSA	CONSUMO	TIPO DE ALIMENTAÇÃO	TENSÃO	BATERIA	AUTONOMIA
Convencional	Simples face	45.000 mcd (3 led's)	0,36W em 12V 0,72W em 24V 3,3W em 110V	Banco baterias	12/24/110Vcc	Externa	-
	Dupla face						-
	Simples face grande	135.000 mcd (9 led's)	1,1W em 12V 2,2W em 24V 10W em 110V				-
	Dupla face grande						-
Autônoma	Simples face	45.000 mcd (3 led's)	3 W	Rede elétrica	127/220Vca	Interna - 3 x 1,2 Vcc	5 Horas
	Dupla face						
	Simples face grande	120.000 mcd (8 led's)					2 Horas
	Dupla face grande						
Permanente	Simples face	45.000 mcd (6 led's)	10 W				5 Horas
	Dupla face						
	Simples face grande	120.000 mcd (16 led's)					2 Horas
	Dupla face grande						

TIPO	MODELO	GABINETE	COR DA CAIXA	DIMENSÕES (mm)	PESO (g.)	CONEXÃO
Convencional	Simples face	Plástico	Branca	L 250 x H 160 x P 40	380	Conector
	Dupla face				330	
	Simples face grande	Metálico		L 500 x H 320 x P60	1.600	
	Dupla face grande				1.200	
Autônoma	Simples face	Plástico		L 250 x H 160 x P 40	520	Plug p/ tomada
	Dupla face				460	
	Simples face grande	Metálico		L 500 x H 320 x P60	1.730	
	Dupla face grande				1.350	
Permanente	Simples face	Plástico		L 250 x H 160 x P 40	520	
	Dupla face				460	
	Simples face grande	Metálico		L 500 x H 320 x P60	1.730	
	Dupla face grande				1.350	